

**USP - ICMC - SSC  
SSC 0501 - 1o. Semestre 2011**

**Disciplina de  
Introdução à Ciência da Computação  
ICC 1 - Teoria**

**Prof. Fernando Santos Osório**

**Email: fosorio [at] { icmc. usp. br , gmail. com }**

**Página Pessoal: <http://www.icmc.usp.br/~fosorio/>**

**Web - WIKI ICMC: <http://wiki.icmc.usp.br/index.php/SSC-501>**

**PAE: Daniel Sales (Mestr. CCMC – LRM)**

**Email: dsales [at] icmc.usp.br**

**Monitor: Danilo Alvares da Silva**

**E-mail: danilo [at] grad.icmc.usp.br**

## Linguagem de Programação “C”

### Agenda:

- **Modularização de Programas:**
  - Funções e Procedimentos da Linguagem C: Sub-rotinas
  - Programas Modulares: Blocos {} e Sub-rotinas()
- **Criando uma Sub-Rotina:**
  - Declaração (como se faz nos includes)
  - Definição dos comandos (detalhamento da sub-rotina)
- **Passagem de Parâmetros em uma Sub-Rotina:**
  - Passagem de Parâmetros de Entrada e Saída [return]
  - Parâmetros de entrada: Por Valor (by value)
  - Parâmetros de entrada: Por Referência (by reference)

## Modularização de Programas

### Programas na Linguagem C - Sub-rotinas / Módulos e Variáveis:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char Nome[30];
int Idade;

le_nome ()
{ printf("Digite seu nome: ");
  scanf("%s", Nome);
}

le_idade()
{ printf("Digite sua idade: ");
  scanf("%d", &Idade);
}

exibe_dados ()
{ printf("\n");
  printf("Nome: %s\n", Nome);
  printf("Idade: %d\n", Idade);
  printf("\n");
}

main()
{
  char resp[3];

  resp[0]='s';

  while (resp[0] == 's')
  {
    le_nome();
    le_idade();
    exibe_dados();

    printf("Continuar? (s/n) ");
    scanf ("%s", resp);
  }
}
```

3

Maio 2010

## Modularização de Programas

### Sub-Rotinas e Variáveis

- Programas podem ter variáveis gerais, as denominadas **variáveis globais** que podem ser usadas por qualquer sub-rotina. *Todos módulos tem acesso as variáveis globais.*
- Variáveis globais são declarada FORA dos blocos, ou seja, fora das sub-rotinas.
- Programas podem ter variáveis proprietárias de um bloco, as denominadas **variáveis locais** que podem ser usadas apenas dentro da sub-rotina (bloco) onde foram criadas. *Variáveis locais são acessadas somente dentro do seu bloco.*

4

Maio 2010

## Modularização de Programas

### Programas na Linguagem C - Sub-rotinas / Módulos e Variáveis:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char Nome[30];
int Idade;

le_nome ()
{ printf("Digite seu nome: ");
  scanf("%s", Nome);
}

le_idade()
{ printf("Digite sua idade: ");
  scanf("%d", &Idade);
}

exibe_dados ()
{ printf("\n");
  printf("Nome: %s\n", Nome);
  printf("Idade: %d\n", Idade);
  printf("\n");
}
```

Variáveis  
Globais

```
main()
{ char resp[3];

  resp[0]='s';

  while (resp[0] == 's')
  { le_nome();
    le_idade();
    exibe_dados();

    printf("Continuar? (s/n) ");
    scanf ("%s", resp);
  }
}
```

Variável  
Local do  
Main()

5

Maio 2010

## Modularização de Programas

### Programas na Linguagem C - Sub-rotinas / Módulos e Variáveis:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char Nome[30];

le_nome ()
{ printf("Digite seu nome: ");
  scanf("%s", Nome);
}

le_idade()
{ int idade;
  printf("Digite sua idade: ");
  scanf("%d", &idade);
}

exibe_dados ()
{ printf("\n");
  printf("Nome: %s\n", Nome);
  printf("Idade: %d\n", Idade);
  printf("\n");
}
```

Variável  
Global

Variável  
Local de  
Le\_Idade()

```
main()
{ char resp[3];

  resp[0]='s';

  while (resp[0] == 's')
  { le_nome();
    le_idade();
    exibe_dados();

    printf("Continuar? (s/n) ");
    scanf ("%s", resp);
  }
}
```

Variável  
Local do  
Main()

6

Maio 2010

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem “C” :

\* Exemplos de sub-rotinas :

*Passagem de parâmetros POR VALOR* **By Value**

- Passagem de parâmetros deve respeitar o **tipo** de cada parâmetro !
- Passagem de parâmetros deve respeitar a **ordem** dos parâmetros !
- Passagem de parâmetros deve cuidar a **quantidade** de parâmetros !
- É passada apenas uma **cópia** dos parâmetros originais...  
(*por valor = através de uma cópia*)

## Programação em “C”: programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
double calcula_media (double, double);
void main (void);
double calcula_media ( v1, v2 )
double v1, v2;
{
    double media;
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    return (media);
}
void main ( )
{
    double valor1, valor2;
    double m1, m2;
    printf (“Entre 2 números: “);
    scanf (“%lf %lf”, &valor1, &valor2);
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
}
```

## Programação em “C”: programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>
```

**Macros:**  
#include  
#define

```
double calcula_media (double, double);  
void main (void);  
  
double calcula_media ( v1, v2 )  
double v1, v2;  
{  
    double media;  
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;  
    return (media);  
}  
  
void main ()  
{  
    double valor1, valor2;  
    double m1, m2;  
  
    printf (“Entre 2 números: “);  
    scanf (“%lf %lf”, &valor1, &valor2);  
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );  
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );  
}
```

## Programação em “C”: programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>
```

```
double calcula_media (double, double);  
void main (void);
```

**Declaração:**  
“cabeçalho da rotina”  
Tipo de Saída  
Nome\_da\_Rotina  
( Tipos de Entrada ) ;

```
double calcula_media ( v1, v2 )  
double v1, v2;  
{  
    double media;  
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;  
    return (media);  
}  
  
void main ()  
{  
    double valor1, valor2;  
    double m1, m2;  
  
    printf (“Entre 2 números: “);  
    scanf (“%lf %lf”, &valor1, &valor2);  
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );  
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );  
}
```

## Programação em "C": programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double calcula_media (double, double);
void main (void);

double calcula_media ( v1, v2 )
double v1, v2;
{
    double media;
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    return (media);
}

void main ( )
{
    double valor1, valor2;
    double m1, m2;

    printf ("Entre 2 números: ");
    scanf ("%lf %lf",&valor1, &valor2);
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
}
```

**Definição:**  
"como funciona"

Tipo de Saída  
Nome\_da\_Rotina  
( Parâmetro1, ... )  
Tipo Parâmetro1;  
Tipo Parâmetro1; ...

Parâmetros:  
- Variáveis locais  
- Variáveis dinâmicas  
- Cuidar: Quantidade,  
Tipo e Ordem!

## Programação em "C": programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double calcula_media (double, double);
void main (void);

double calcula_media ( v1, v2 )
double v1, v2;
{
    double media;
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    return (media);
}

void main ( )
{
    double valor1, valor2;
    double m1, m2;

    printf ("Entre 2 números: ");
    scanf ("%lf %lf",&valor1, &valor2);
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
}
```

**Definição:**  
"como funciona"

Nome\_da\_Rotina ( ... )  
{  
 Bloco da Rotina  
 comando;  
 comando;  
 ...  
}

Sub-Rotina:  
É um "mini-programa"

## Programação em "C": programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double calcula_media (double, double);
void main (void);

double calcula_media ( v1, v2 )
double v1, v2;
{
    double media;
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    return (media);
}

void main ( )
{
    double valor1, valor2;
    double m1, m2;

    printf ("Entre 2 números: ");
    scanf ("%lf %lf",&valor1, &valor2);
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
}
```

#### Parâmetros de Entrada:

- Pertence a sub-rotina
- Variável interna
- Variável dinâmica

Neste exemplo:

Parâmetros  
Por Valor (by value)

13

Maio 2010

## Programação em "C": programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double calcula_media (double, double);
void main (void);

double calcula_media ( v1, v2 )
double v1, v2;
{
    double media;
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    return (media);
}

void main ( )
{
    double valor1, valor2;
    double m1, m2;

    printf ("Entre 2 números: ");
    scanf ("%lf %lf",&valor1, &valor2);
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
}
```

#### Variável Local:

- Pertence a sub-rotina
- Variável interna
- Variável dinâmica

14

Maio 2010

## Programação em “C”: programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double calcula_media (double, double);
void main (void);

double calcula_media ( v1, v2 )
double v1, v2;
{
    double media;
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    return (media);
}

void main ( )
{
    double valor1, valor2;
    double m1, m2;

    printf (“Entre 2 números: “);
    scanf (“%lf %lf”, &valor1, &valor2);
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
}
```

#### Retorno do Resultado:

- Pertence a sub-rotina
- Variável interna
- Variável dinâmica

15

Maio 2010

## Programação em “C”: programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double calcula_media (double, double);
void main (void);

double calcula_media ( v1, v2 )
double v1, v2;
{
    double media;
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    return (media);
}

void main ( )
{
    double valor1, valor2;
    double m1, m2;

    printf (“Entre 2 números: “);
    scanf (“%lf %lf”, &valor1, &valor2);
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
}
```

#### Rotina Principal:

- “Main()”
- Onde começa o programa
- Código principal

16

Maio 2010



## Programação em “C”: programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double calcula_media (double, double);
void main (void);

double calcula_media ( v1, v2 )
double v1, v2;
{
    double media;
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    return (media);
}

void main ( )
{
    double valor1, valor2;
    double m1, m2;

    printf (“Entre 2 números: “);
    scanf (“%lf %lf”, &valor1, &valor2);
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
}
```

#### Variáveis Locais do “Main()”:

- Pertencem a este bloco
- Variáveis locais
- Variáveis dinâmicas

## Programação em “C”: programa típico

### By Value

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double calcula_media (double, double);
void main (void);

double calcula_media ( v1, v2 )
double v1, v2;
{
    double media;
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    return (media);
}

void main ( )
{
    double valor1, valor2;
    double m1, m2;

    printf (“Entre 2 números: “);
    scanf (“%lf %lf”, &valor1, &valor2);
    m1 = calcula_media ( valor1, valor2 );
    m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
}
```

#### Chamada da Sub-Rotina

- Executa a sub-rotina
- Envia dados de entrada
- Recebe dados de saída

## Programação em "C": programa típico

### By Value

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  double calcula_media (double, double);
4  void main (void);
5  double calcula_media ( v1, v2 )
6  double v1, v2;
7  {
8      double media;
9      media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
10     return (media);
11 }
12 void main ( )
13 {
14     double valor1, valor2;
15     double m1, m2;
16     printf ("Entre 2 números: ");
17     scanf ("%lf %lf",&valor1, &valor2);
18     m1 = calcula_media ( valor1, valor2);
19     m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 );
20 }
```

#### Ordem de Execução:

```
main ( ):
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
m1 = calcula_media ( valor1, valor2 ):
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
main ( ):
19
m2 = calcula_media ( 10.0, 7.0 ):
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
main ( ):
20 < FIM >
```

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem "C" : Procedures

\* Exemplos de sub-rotinas :

*Passagem de parâmetros POR VALOR* By Value

- Passagem de parâmetros deve respeitar o **tipo** de cada parâmetro !
- Passagem de parâmetros deve respeitar a **ordem** dos parâmetros !
- Passagem de parâmetros deve cuidar a **quantidade** de parâmetros !
- É passada apenas uma **cópia** dos parâmetros originais...  
(*exceto quando são passados ponteiros/endereços*)

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem "C" : Procedures

By Value

\* Exemplos de sub-rotinas : *passagem de parâmetros por valor*

```
void exhibe_media ( v1, v2 )           /* Rotina:  exhibe_media      */
int v1, v2;                             /* Entrada: v1, v2 - inteiros */
{                                         /* Passagem de params. por valor */
    double media;                        /* v1 e v2 recebem uma cópia de n1 e n2 */

    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    printf ("Média = %lf \n", media);    /* Exibe o resultado na tela    */
    v1 = v2 = 0;                          /* Zera v1 e v2... Não afeta n1, n2 */
}

main ()
{
    int n1, n2;
    printf ("Entre 2 números inteiros: ");
    scanf ("%d %d",&n1, &n2);
    exhibe_media ( n1, n2 );              /* Chama a procedure media */
}
```

21

Maio 2010

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem "C" : Procedures

By Value

\* Exemplos de sub-rotinas : *passagem de parâmetros por valor*

```
void exhibe_media ( v1, v2 )           /* Rotina:  exhibe_media      */
int v1, v2;                             /* Entrada: v1, v2 - inteiros */
{                                         /* Passagem de params. por valor */
    double media;                        /* v1 e v2 recebem uma cópia de n1 e n2 */

    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    printf ("Média = %lf \n", media);    /* Exibe o resultado na tela    */
    v1 = v2 = 0;                          /* Zera v1 e v2... Não afeta n1, n2 */
}

main ()
{
    int n1, n2;
    printf ("Entre 2 números inteiros: ");
    scanf ("%d %d",&n1, &n2);
    exhibe_media ( n1, n2 );              /* Chama a procedure media */
}
```

22

Maio 2010

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem “C” : Procedures

\* Exemplos de sub-rotinas :

*Passagem de parâmetros POR REFERÊNCIA* By Reference

- Passagem de parâmetros deve respeitar o **tipo** de cada parâmetro !
- Passagem de parâmetros deve respeitar a **ordem** dos parâmetros !
- Passagem de parâmetros deve cuidar a **quantidade** de parâmetros !
- É passado o ENDEREÇO dos parâmetros originais...  
**PORTANTO, temos acesso total aos dados de entrada**
- Parâmetros por Referência servem para:  
Entrada de Dados: Podemos receber valores  
Saída de Dados: *Podemos escrever e retornar valores através deles!*

23

Maio 2010

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem “C” : Procedures e Funções

By Reference

\* Exemplos de sub-rotinas : *passagem de parâmetros por referência (ponteiro)*

```
void calcula_media ( v1, v2, media )    /* Rotina : calcula_media */
int v1, v2;                             /* Passagem de params. por valor */
double *media;                          /* Passagem de param. por referência */
{                                         /* Media é um ponteiro para result */
    *media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    printf (“Média = %lf \n”, *media); /* Exibe o resultado na tela */
    v1 = v2 = 0;                          /* Zera v1 e v2... Não afeta n1, n2 */
}

main ()
{
    int n1, n2;
    double result;

    printf (“Entre 2 números inteiros: “); scanf (“%d %d”, &n1, &n2);
    calcula_media ( n1, n2, &result);    /* Chama a procedure media */
    printf (“Valores: %d- %d \nResultado: %lf \n”, n1, n2, result);
}
```

24

Maio 2010

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem "C" : Procedures e Funções

By Reference

\* Exemplos de sub-rotinas : *passagem de parâmetros por referência (ponteiro)*

```
void calcula_media ( v1, v2, media ) /* Rotina : calcula_media */
int v1, v2; /* Passagem de params. por valor */
double *media; /* Passagem de param. por referência */
/* Media é um ponteiro para result */
{
    *media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    printf ("Média = %lf \n" *media); /* Exibe o resultado na tela */
    v1 = v2 = 0; /* Zera v1 e v2... Não afeta n1, n2 */
}

main ()
{
    int n1, n2;
    double result;

    printf ("Entre 2 números inteiros: "); scanf ("%d %d",&n1, &n2);
    calcula_media ( n1, n2, &result) /* Chama a procedure media */
    printf ("Valores: %d- %d \nResultado: %lf \n", n1, n2, result);
}
```

25

Maio 2010

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem "C" : Procedures e Funções

By Reference

\* Exemplos de sub-rotinas : *passagem de parâmetros por referência (ponteiro)*

```
void calcula_media ( v1, v2, media ) /* Rotina : calcula_media */
int v1, v2; /* Passagem de params. por valor */
double *media; /* Passagem de param. por referência */
/* Media é um ponteiro para result */
{
    *media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    printf ("Média = %lf \n" *media); /* Exibe o resultado na tela */
    v1 = v2 = 0; /* Zera v1 e v2... Não afeta n1, n2 */
}

main ()
{
    int n1, n2;
    double result;

    printf ("Entre 2 números inteiros: "); scanf ("%d %d",&n1, &n2);
    calcula_media ( n1, n2, &result) /* Chama a procedure media */
    printf ("Valores: %d- %d \nResultado: %lf \n", n1, n2, result);
}
```

Scanf também usa passagem por referência

26

Maio 2010

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem “C” : Procedures e Funções


By Reference

\* Exemplos de sub-rotinas : *passagem de parâmetros por referência (ponteiro)*

```
void calcula_media ( v1, v2, media ) /* Rotina : calcula_media */
int v1, v2; /* Passagem de params. por valor */
double *media; /* Passagem de param. por referência */
{ /* Media é um ponteiro para result */
    *media = ( v1 + v2 ) / 2.0;
    printf (“Média = %lf \n”, *media); /* Exibe o resultado na tela */
    v1 = v2 = 0; /* Zera v1 e v2... Não afeta n1, n2 */
}

main ()
{
    int n1, n2;
    double result;

    printf (“Entre 2 números inteiros: “); scanf (“%d %d”, &n1, &n2);
    calcula_media ( n1, n2, &result); /* Chama a procedure media */
    printf (“Valores: %d- %d \nResultado: %lf \n”, n1, n2, result);
}
```



## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem “C” : Procedures e Funções


By Reference

\* Exemplos de sub-rotinas : *passagem de parâmetros por referência (ponteiro)*

```
void calcula_media ( v1, v2, media ) /* Rotina : calcula_media */
int *v1, *v2; /* Passagem de param. por referência */
double *media; /* Passagem de param. por referência */
{ /* Media é um ponteiro para result */
    *media = ( *v1 + *v2 ) / 2.0; /* V1 e V2 são ponteiros para N1 e N2 */
    printf (“Média = %lf \n”, *media); /* Exibe o resultado na tela */
    *v1 = *v2 = 0; /* Zera v1 e v2... AFETA n1, n2 */
}

main ()
{
    int n1, n2;
    double result;

    printf (“Entre 2 números inteiros: “); scanf (“%d %d”, &n1, &n2);
    calcula_media ( &n1, &n2, &result); /* Chama a procedure media */
    printf (“Valores: %d- %d \nResultado: %lf \n”, n1, n2, result);
}
```



## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem "C" : Procedures e Funções

By Reference

\* Exemplos de sub-rotinas : *passagem de parâmetros por referência (ponteiro)*

```
void calcula_media ( v1, v2, media ) /* Rotina : calcula_media */
int *v1, *v2; /* Passagem de param. por referência */
double *media; /* Passagem de param. por referência */
{ /* Media é um ponteiro para result */
    *media = (*v1 + *v2) / 2.0; /* V1 e V2 são ponteiros para N1 e N2 */
    printf ("Média = %lf \n", *media); /* Exibe o resultado na tela */
    *v1 = *v2 = 0; /* Zera v1 e v2... AFETA n1, n2 */
}

main ()
{
    int n1, n2;
    double result;

    printf ("Entre 2 números inteiros: "); scanf ("%d %d",&n1, &n2);
    calcula_media (&n1, &n2, &result); /* Chama a procedure media */
    printf ("Valores: %d- %d \nResultado: %lf \n", n1, n2, result);
}
```

29

Maio 2010

## Programando uma SUB-ROTINA

### Sub-Rotinas na Linguagem "C" : Procedures e Funções

By Reference

\* Exemplos de sub-rotinas : *passagem de parâmetros por referência (ponteiro)*

```
void calcula_media ( v1, v2, media ) /* Rotina : calcula_media */
int *v1, *v2; /* Passagem de param. por referência */
double *media; /* Passagem de param. por referência */
{ /* Media é um ponteiro para result */
    *media = (*v1 + *v2) / 2.0; /* V1 e V2 são ponteiros para N1 e N2 */
    printf ("Média = %lf \n", *media); /* Exibe o resultado na tela */
    *v1 = *v2 = 0; /* Zera v1 e v2... AFETA n1, n2 */
}

main ()
{
    int n1, n2;
    double result;

    printf ("Entre 2 números inteiros: "); scanf ("%d %d",&n1, &n2);
    calcula_media (&5, &(n1+5), &result); /* Chama a procedure media */
    printf ("Valores: %d- %d \nResultado: %lf \n", n1, n2, result);
}
```

**Atenção:** Não tem como obter o endereço de um valor constante ou de uma expressão!  
Somente variáveis possuem endereço!

30

Maio 2010

## Passagem de Parâmetros por Referência: Ponteiros e Endereços

### Revisão de Ponteiros em "C"

By Reference = Passagem do Endereço

### Operadores de Endereço: Ponteiros

- Realizam operações com endereços de memória.

#### SINTAXE:

**&** → Obtém o endereço de uma variável. Exemplo:

```
int dado=51;  
int *x;  
x = &dado;
```

**\*** → Escreve/Lê o conteúdo do endereço especificado. Exemplo:

```
dado = *x; ou *x = dado;
```

		100
dado	51	101
		102
		103
		104
		105

Variável Dado End.

Ponteiros são TIPADOS: Apontam para um determinado tipo de dado

#### Declaração:

```
{ int *ptr_valint;  
  double *ptr_valreal; ...
```

#### Utilização:

```
*ptr_valint = dado; /* escreve */  
ptr_valreal = &dado; /* aponta */
```

31

Maio 2010

## Modularização de Programas

### Variáveis em Programas Modulares:

#### VARIÁVEIS GLOBAIS [aloc. estática]

São variáveis declaradas *fora* de qualquer bloco {} do programa, usualmente declaradas no início do código fora do main().

São acessíveis em qualquer parte do programa: **uso livre**.

#### VARIÁVEIS LOCAIS [aloc. dinâmica]

São variáveis declaradas *dentro* de um bloco {} do programa, podendo ser variáveis locais do main(), de um procedimento, de uma função, ou mesmo de um bloco de um dado comando.

São acessíveis somente dentro do bloco onde estão declaradas: **uso limitado**.

#### VARIÁVEIS DO TIPO PARÂMETRO (By Value) [aloc. dinâmica]

São variáveis de parâmetro de uma função ou procedimento ("cópias").

São acessíveis só dentro da sub-rotina onde estão declaradas: **uso limitado**.

32

Maio 2010



## Modularização de Programas

### Variáveis em Programas Modulares:

#### VARIÁVEIS LOCAIS [aloc. dinâmica]

São variáveis declaradas *dentro* de um bloco {} do programa, podendo ser variáveis locais do main(), de um procedimento, de uma função, ou mesmo de um bloco de um dado comando.

São acessíveis somente dentro do bloco onde estão declaradas: **uso limitado**.

#### VARIÁVEIS DO TIPO PARÂMETRO (By Value) [aloc. dinâmica]

São variáveis de parâmetro de uma função ou procedimento (“cópias”).

São acessíveis só dentro da sub-rotina onde estão declaradas: **uso limitado**.

#### VARIÁVEIS DO TIPO PARÂMETRO (By Reference) [aloc. estática]

São variáveis de parâmetro de uma função ou procedimento (“ponteiros”).

São externas a função, com uso livre de leitura e escrita: **uso livre**.

By Value => Usa a CÓPIA

By Reference => Usa a ORIGINAL

## Modularização de Programas

### Comparativo: Passagem de Parâmetros

#### Por Valor

**DECLARA**  
double calcula\_media (double, double);

**DEFINE**  
double calcula\_media ( v1, v2 )  
double v1, v2;  
{  
    double media;  
    media = ( v1 + v2 ) / 2.0;  
    v1 = 0.0 ; v2 = 999.99 ;  
    return (media);  
}

**UTILIZA**  
m1 = calcula\_media ( valor1, valor2 );

#### Por Referência

**DECLARA**  
double calcula\_media (double \*, double \*);

**DEFINE**  
double calcula\_media ( v1, v2 )  
double \*v1, \*v2;  
{  
    double media;  
    media = ( \*v1 + \*v2 ) / 2.0;  
    \*v1 = 0.0 ; \*v2 = 999.99 ;  
    return (media);  
}

**UTILIZA**  
m1 = calcula\_media ( &valor1, &valor2 );

### Exercício

Faça uma sub-rotina que receba como parâmetros 3 variáveis inteiras e retorne estas variáveis com seus valores ordenados, ou seja, o menor valor na primeira variável, o segundo menor valor na variável do meio, e o maior valor na última variável. A rotina deve retornar o valor 1 se os três valores forem iguais e 0 se existirem valores diferentes.

Esta rotina deve ser usada da seguinte forma:

```
printf ("Digite 3 valores: ");  
scanf ("%d", &A); scanf ("%d", &B); scanf ("%d", &C);  
if (Ordena3 (&A, &B, &C) == 1)  
    printf ("Os valores são todos iguais!\n");  
else  
    printf ("Valores ordenados: %d , %d, %d \n", A, B, C );
```



### INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA

**USP - Universidade de São Paulo - São Carlos, SP**  
**ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação**  
**SSC - Departamento de Sistemas de Computação**

**Prof. Fernando Santos OSÓRIO**

**Web institucional: <http://www.icmc.usp.br/ssc/>**

**Página pessoal: <http://www.icmc.usp.br/~fosorio/>**

**E-mail: [fosorio \[at\] icmc. usp. br](mailto:fosorio[at]icmc.usp.br) ou [fosorio \[at\] gmail. com](mailto:fosorio[at]gmail.com)**

**PAE Daniel Sales – E-mail: [dsales \[at\] icmc.usp.br](mailto:dsales[at]icmc.usp.br)**

**Monitor Danilo Alvares – E-mail: [danilo \[at\] grad.icmc.usp.br](mailto:danilo[at]grad.icmc.usp.br)**

**Disciplina de Introdução a Ciência da Computação**

**Web disciplina: Wiki ICMC - [Http://wiki.icmc.usp.br](http://wiki.icmc.usp.br)**

**> Programa, Material de Aulas, Critérios de Avaliação,**

**> Trabalhos Práticos, Datas das Provas, Notas**