



Introdução à linguagem C

Diego Raphael Amancio

Sintaxe e Comandos básicos de C

- A **sintaxe** são regras detalhadas para cada construção válida na linguagem C.
- **Tipos**: definem as propriedades dos dados manipulados em um programa.
- **Declarações**: expressam as partes do programa, podendo dar significado a um identificador, alocar memória, definir conteúdo inicial, definir funções.
- **Funções**: especificam as ações que um programa executa quando roda.

Funções e comentários

- As funções são as **entidades operacionais básicas** dos programas em C.
 - Exemplo: *printf()* e *scanf()*
- O programador também pode **definir novas funções**
- Os programas incluem também **bibliotecas** que permitem o uso de diversas funções que não estão definidas na linguagem
- Todo programa C inicia sua execução chamando a **função *main()***, sendo obrigatória a sua declaração no programa principal.
- **Comentários** são colocados entre */**/* ou *//* (uma linha)

Exemplo de programa simples

```
#include <stdio.h>
```

A linha include indica a biblioteca que o programa vai usar. Neste caso “stdio.h” é uma biblioteca que permite utilizar a função printf

```
//Bloco principal do programa
```

```
int main() {  
    printf("Oi, Mundo.\n");  
    return 0;  
}
```

Principais funções de I/O

- **printf**("expressão de controle", argumentos) ;
 - função de I/O, que permite escrever no dispositivo padrão (tela). A expressão de controle pode conter caracteres que serão exibidos e os códigos de formatação que indicam o formato em que os argumentos devem ser impressos. Cada argumento deve ser separado por vírgula.
- **scanf**("expressão de controle", argumentos);
 - é uma função de I/O que nos permite ler dados formatados da entrada padrão (teclado). A lista de argumentos deve consistir nos endereços das variáveis.

Printf- Comandos básicos

\n nova linha

\t tabulação

\" aspas

%c caractere simples

%d inteiro

%f ponto flutuante

%s cadeia de caracteres (string)

%u inteiro sem sinal

Exemplo:

```
printf( "Este é o numero dois: %d", 2 );
```

```
printf("%s está a %d milhões de milhas\ndo sol", "Vênus", 67);
```

Scanf-Comandos básicos

- Usa um operador para tipos básicos chamado **operador de endereço** e referenciado pelo símbolo "&", que retorna o endereço do operando.
 - `int x = 10; //Armazena o valor 10 em x`
 - `&x //retorna o endereço da memória onde x está`

Exemplo-Scanf

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int num;
    printf("Digite um número: ");
    scanf( "%d", &num);
    return 0;
}
```


Sintaxe e comandos básicos de C

- Cada instrução encerra com ; (**ponto e vírgula**)
- Letras minúsculas são diferentes de maiúsculas.
 - Palavra != palavra != PaLaVRA (**case sensitive**)
- As **palavras reservadas** da linguagem estão sempre em **minúsculas**.



Palavras reservadas (ANSI)

auto	break	case	char
const	continue	default	do
double	else	enum	extern
float	for	goto	if
int	long	register	return
short	signed	sizeof	static
struct	switch	typedef	union
unsigned	void	volatile	while

Sintaxe e comandos básicos de C

- As inclusões de **bibliotecas devem estar acima** de todas as outras declarações do programa.
- No **início dos blocos declaramos** todas as **variáveis** que vamos utilizar
- O comando de declaração de variáveis tem a sintaxe:

Tipo nome1[=valor][,nome2[=valor]]...[,nomeN[=valor]]

Exemplo

```
#include <stdio.h>
```

```
void main () {  
    int a = 10;  
    printf ("Este é o valor de a : %d\n", a );  
}
```

Atribuição e Inicialização de variáveis

- Operador de **atribuição** (=)
 - `int a; a = 10;`
 - `int a = 10; //inicializado na declaração`
- Inicializar significa atribuir à mesma um valor inicial válido.
 - Ao se declarar a variável, a posição de memória da mesma contém um **valor aleatório**.

Onde declarar variáveis?

- Em três lugares, basicamente:
 - **Dentro de funções:** variáveis locais.
 - Na definição de **parâmetros** de funções: parâmetros formais.
 - Fora de todas as funções: **variáveis globais.**

Escopo das variáveis

- Escopo define **onde** e **quando** uma variável pode ser usada em um programa.
- **Variável global** - tem escopo em todo o programa:

```
#include <stdio.h>
int i = 0;           /* variável global */
                   /* visível em todo arquivo */

void incr_i() { i++;}
...
void main() { incr_i(); printf("%d", i);}
```

Exercício 1

- Escreva um programa em C que mostre quantas horas e minutos correspondem 34706 segundos, este último valor deve ser visível globalmente .

Exercicio 1

```
#include <stdio.h>
```

```
int segundos = 34706;
```

```
void main ()
```

```
{
```

```
    int minutos = segundos / 60;
```

```
    int horas = minutos / 60;
```

```
    printf ("34706 segundos correspondem a %d\n horas",  
horas );
```

```
    printf ( "e %d \n minutos", minutos);
```

```
}
```

Identificadores

- São **nomes usados para se fazer referência a variáveis**, funções, rótulos e vários outros objetos definidos pelo usuário.
 - O primeiro caracter deve ser uma letra ou um sublinhado.
- Os **32 primeiros caracteres** de um identificador são significativos.
- É **case sensitive**, ou seja, as letras maiúsculas diferem das minúsculas.

```
int x; /* é diferente de int X;*/
```

Variáveis e Constantes

- **Constante**: valor fixo que não pode ser modificado pelo programa. Exemplo:
 - Valores inteiros: 123, 1, 1000, -23
 - Strings: “abcd”, “isto é uma string!”, “Av. São Carlos, 2350”
 - Reais: 123.45F, 3.1415e-10F
- **const** é utilizada para determinar constantes:
 - `const char LETRA_B = 'B';`
- **Variável**: Podem ser modificadas durante a execução do programa

Variáveis

- Em um programa C estão associadas a **posições de memória** que armazenam informações.
- Toda variável deve estar associada a um identificador.
- Palavras-chave de C não podem ser utilizadas como identificador (evita ambiguidade)
 - Ex.: int, for, while, etc...
- C é **case-sensitive**:
 - contador ≠ Contador ≠ CONTADOR ≠ cOntaDor

Tipos de dados básicos

- Define a **quantidade de memória** que deve ser **reservada para uma variável** e como os bits devem ser interpretados.
- O *tipo* de uma variável **define os valores que ela pode assumir** e as operações que podem ser realizadas com ela.
- Ex:
 - variáveis tipo *int* recebem apenas valores inteiros.
 - variáveis tipo *float* armazenam apenas valores reais.

Tipos de dados básicos

- Os tipos de dados básicos, em C, são 5:
 - Caracter: **char** ('a', '1', '+', '\$', ...)
 - Inteiro: **int** (-1, 1, 0, ...)
 - Real: **float** (25.9, -2.8, ...)
 - Real de precisão dupla: **double** (25.9, -2.8, ...)
 - Sem valor: **void**
- Todos os outros tipos são derivados desses tipos.

Modificadores de Tipos

- Modificadores alteram algumas características dos tipos básicos para adequá-los a necessidades específicas.
- Modificadores:
 - **signed**: indica número com sinal (inteiros e caracteres).
 - **unsigned**: número apenas positivo (inteiros e caracteres).
 - **long**: aumenta abrangência (inteiros e reais).
 - **short**: reduz a abrangência (inteiros).

Tipos fundamentais agrupados por funcionalidade

- **Tipos inteiros**: char, signed char, unsigned char, short, int, long, unsigned short, unsigned long.
- **Tipos de ponto flutuante**: float, double, long double.

Exercicio 2

- Calcule a área e perímetro de um retângulo com dados submetidos pelo usuário e imprima separadamente os resultados.

Exercicio 2

- #include <stdio.h>

```
void main ()
{
    int base, altura, perimetro;

    printf ("Digite o valor da base \n");
    scanf("%d", &base);
    printf ("Digite o valor da altura\n");
    scanf("%d", &altura);
    perimetro = (2 * base) + (2 * altura);
    printf ("Área: %d\n", base * altura);
    printf ("Perímetro: %d\n", perimetro);

}
```

Arrays ou Vetores

- Um vetor é uma **coleção de variáveis do mesmo tipo** referenciadas por um nome comum.
- Uma determinada variável do vetor é chamada de **elemento** do vetor.
- Os elementos de um vetor podem ser acessados, individualmente, por meio de **índices**

Arrays ou Vetores em C

- Os elementos de um vetor ocupam **posições contíguas** na memória.
- Um **vetor é considerado uma matriz** - ou array - unidimensional.
- Em C, **vetores** (matrizes também) e **ponteiros** são assuntos relacionados.

Arrays ou Vetores

- Forma geral da declaração:

- **tipo** *A*[*expressão*]

- **tipo** é um tipo válido em C.

- *A* é um identificador.

- *expressão* é qualquer expressão válida em C que retorne um **valor inteiro positivo**.

- Exemplos

- ```
float salario[100];
```

- ```
int numeros[15];
```

- ```
double distancia[a+b]; //com a+b >= 0
```

# Inicialização Vetores

- `float F[5] = {0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0};`
- `int A[100] = {1};`
  - Vetor A = [1 0 0 0 ... 0].
- `int A[100] = {1, 2};`
  - A[0] recebe 1, A[1] recebe 2 e o restante recebe 0.
- `int A[] = {2, 3, 4};`
  - Equivale a: `int A[3] = {2, 3, 4};`
- **A primeira posição de um vetor é a posição 0;**

# Exemplo

```
int c[10], i;
```

Primeira posição = ?

# Exemplo

```
int c[10], i;
```

Primeira posição = 0 → c[0]

Ultima posição = ?



# Exemplo

```
int c[10], i;
```

Primeira posição = 0 → c[0]

Ultima posição = 9 → c[9]

# Exercício

- Implemente em C um programa que leia 100 números reais e imprima o desvio padrão.

# Strings

- Não existe um tipo String em C.
- Strings em C são uma **array do tipo char** que termina com ‘\0’.
- Para literais string, o próprio compilador coloca ‘\0’.

# Exemplo de String

```
#include <stdio.h>
```

```
void main(){
 char re[4] = "aim";
 //char re[4] = {'a','i','m','\0'}
 printf ("%s", re);
}
```

# Declaração: duas formas

```
1 | #include <stdio.h>
2 |
3 | int main(int, char **)
4 | {
5 | char ola[] = "ola";
6 |
7 | printf(ola);
8 |
9 | return 0;
10 | }
```

Em forma de **array**

```
1 | #include <stdio.h>
2 |
3 | int main(int, char **)
4 | {
5 | const char *ola = "ola";
6 |
7 | printf(ola);
8 |
9 | return 0;
10 | }
```

Em forma de **ponteiro**

# Leitura de uma String

- scanf: não lê espaços em branco
- gets: lê espaços em branco

```
#include <stdio.h>
```

```
void main(){
```

```
 char re[80];
```

```
 printf ("Digite o seu nome: ");
```

```
 gets(re);
```

```
 printf ("Oi %s\n", re);
```

```
}
```

# Contando caracteres

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int contaChar(const char *str)
4 {
5 int i = 0;
6
7 for(;str[i] != 0; ++i);
8
9 return i;
10 }
11
12 int main(int, char **)
13 {
14 char ola[] = "ola";
15
16 printf("A string %s possui %d caracteres\n", ola, contaChar(ola));
17
18 return 0;
19 }
```

# Biblioteca <string.h>

- Biblioteca que contém as funções para mexer com strings
  - Ex: **strlen** → a função retorna um valor inteiro com o número de caracteres da String

Referência: [www.cplusplus.com/reference/cstring](http://www.cplusplus.com/reference/cstring)



# Exemplo

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main() {
 char re[80];
 printf ("Digite a palavra: ");
 scanf ("%s", &re);
 int size = strlen(re);
 printf ("Esta palavra tem %d caracteres.\n", size);
}
```

# Comparando strings (igualdade)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int, char **)
4 {
5 char ola[] = "ola";
6 char ola2[] = "ola";
7
8 if(ola == ola2)
9 printf("Iguais");
10 else
11 printf("Nao sao iguais");
12
13 return 0;
14 }
```

Saída ?

# Comparando strings (igualdade)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int, char **)
4 {
5 char ola[] = "ola";
6 char ola2[] = "ola";
7
8 if(ola == ola2)
9 printf("Iguais");
10 else
11 printf("Nao sao iguais");
12
13 return 0;
14 }
```

Saída ?

Não são iguais

Por quê?

# Comparando strings (igualdade)

```
int saoIguais(const char *s1, const char *s2)
{
 int i;
 for (i = 0; s1[i] == s2[i]; ++i)
 {
 if(s1[i] == '\0')
 return 1;
 }
 return 0;
}
```

# Comparando strings (igualdade)

```
int strcmp (const char * str1, const char * str2);
```

- Compara as strings str1 e str2
- Retorna
  - zero, se são iguais
  - <0, se str1 < str2
  - >0, se str2 > str1

# Comparando duas strings

*strcmp* é equivalente a código abaixo?

```
char *a, *b;
a = "abacate";
b = "uva";
if (a < b)
 printf("%s vem antes de %s no dicionário", a, b);
else
 printf("%s vem depois de %s no dicionário", a, b);
```

Comparação de ponteiros

# Copiando strings

```
1 int main(int, char **)
2 {
3 char str1[] = "abc";
4 char str2[10];
5
6 str2 = str1;
7
8 return 0;
9 }
```

# Copiando strings

```
1 int main(int, char **)
2 {
3 char str1[] = "abc";
4 char str2[10];
5
6 str2 = str1;
7
8 return 0;
9 }
```

Erro de  
compilação



# Copiando strings

```
void copia(char destino[], char origem[])
{
 int i;
 int size = strlen(origem);

 for (i=0 ; i < size; i++)
 destino[i] = origem[i];

 destino[i] = '\0';
}
```

# Para copiar o conteúdo de uma string em outra

- Usa-se a função: “para” é a string onde vai se copiar a informação nova e “de” é a string antiga

`strcpy(para, de);`

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```
main() {
 char str[80];
 strcpy (str, "Alo");
 printf ("%s", str);
}
```

# Funções de conversão

- De string para double

- Exemplo: “51.2341” para 51.2341

- strtod

- `double strtod(const char *toConvert, char **endPtr)`

- `toConvert`: string a ser convertida

- `endPtr`: ponteiro para a string restante após a conversão

# strtod

Saída: 51.2

% are omitted

```
int main()
{

 //String a ser convertida
 const char *string = "51.2% are omitted";

 double d;
 char *stringPtr;

 d = strtod (string, &stringPtr);

 printf("%f\n%s\n", d, stringPtr);

}
```

# Exercício

- Escreva uma função que transforme uma string em um número inteiro
  - `int strtol(char *string)`

# Outras funções de conversão

- `strtol( const char *str, char **endPtr, int base)`
  - **Converte str para um long int**
  - `str`: string a ser convertida
  - `endPtr`: string restante não convertida
  - `base`: base da conversão

# Outras funções de conversão

- `strtoul( const char *str, char **endPtr, int base)`
  - **Converte str para um unsigned long int**
  - `str`: string a ser convertida
  - `endPtr`: string restante não convertida
  - `base`: base da conversão

# sprintf

- Funciona de forma análoga ao printf
  - Escreve em string e não na tela

- Exemplo:

```
//Cria a string str como “o número é 10”
```

```
int num = 10
```

```
sprintf (str, “o número é%d”, num);
```



# sscanf

- Análoga a função scanf
- Exemplo

```
char s[] = "312 3.14159";
```

```
int x; double y;
```

```
sscanf(s, "%d%f", &x, &y);
```

# Exercício

- Escreva um programa que leia duas strings, que as junte\* numa string só e imprima o tamanho e o conteúdo da string final.

\*Equivalente à função *strcat*

# Expressões

- Em C, expressões são compostas por:

- Operadores: +, -, %, ...

- Constantes e variáveis.

- Precedência: ( )

- Exemplos

x;

14;

x + y;

(x + y)\*z + w - v;

# Expressões

- Expressões podem aparecer em diversos pontos de um programa:

- comandos

```
/* x = y; */
```

- parâmetros de funções

```
/* sqrt (x + y); */
```

- condições de teste

```
/* if (x == y) */
```

# Expressões

- Expressões retornam um valor:

`x = 5 + 4 /* retorna 9 */`

- esta expressão retorna 9 como resultado da expressão e atribui 9 a x

`((x = 5 + 4) == 9) /* retorna true */`

- na expressão acima, além de atribuir 9 a x, o valor retornado é utilizado em uma comparação

- Expressões em C seguem, geralmente, as regras da álgebra.



# Operadores Aritméticos

- Operadores unários
- Operadores binários

# Operadores Unários

+ : mais unário (positivo)

```
/* + x; */
```

- : menos unário (negativo)

```
/* - x; */
```

! : NOT ou negação lógica

```
/* ! x; */
```

& : endereço

```
/* &x; */
```

\* : conteúdo (ponteiros)

```
/* (*x); */
```

++ : pré ou pós incremento

```
/* ++x ou x++ */
```

-- : pré ou pós decremento

```
/* -- x ou x-- */
```

# Operador ++

## ■ Incremento em variáveis

- ++ pode ser usado de modo pré ou pós-fixado
- Exemplo:

```
int x =1, y =2;
```

```
x++; /* equivale a x = x + 1*/
```

```
++y; /* equivale a y = y + 1*/
```

- Não pode ser aplicado a constantes nem a expressões.



# Operador ++

- A instrução ++x
  1. Executa o incremento
  2. Depois retorna x
- A instrução x++
  1. Usa o valor de x
  2. Depois incrementa.

# Exercício 4

Diga quais são os valores das variáveis *y* e *x* em cada momento de execução do seguinte programa

```
int main (void) {
 int x = 10; int y = 0;
 y = ++x;
 printf (“%d %d”, x, y);
 y = 0; x = 10;
 y = x++;
 printf (“%d %d”, x, y);
 return(0);
}
```

# Exercício 4

Diga quais são os valores das variáveis *y* e *x* em cada momento de execução do seguinte programa

```
int main (void) {
 int x = 10; int y = 0;
 y = ++x; X = 10
 printf (“%d %d”, x, y); Y = 0
 y = 0; x = 10;
 y = x++;
 printf (“%d %d”, x, y);
 return(0);
}
```

# Exercício 4

Diga quais são os valores das variáveis  $y$  e  $x$  em cada momento de execução do seguinte programa

```
int main (void) {
 int x = 10; int y = 0;
 y = ++x;
 printf (“%d %d”, x, y);
 y = 0; x = 10;
 y = x++;
 printf (“%d %d”, x, y);
 return(0);
}
```

X = 11  
Y = 0

# Exercício 4

Diga quais são os valores das variáveis *y* e *x* em cada momento de execução do seguinte programa

```
int main (void) {
 int x = 10; int y = 0;
 y = ++x;
 printf (“%d %d”, x, y);
 y = 0; x = 10;
 y = x++;
 printf (“%d %d”, x, y);
 return(0);
}
```

X = 11  
Y = 11

# Exercício 4

Diga quais são os valores das variáveis  $y$  e  $x$  em cada momento de execução do seguinte programa

```
int main (void) {
 int x = 10; int y = 0;
 y = ++x;
 printf (“%d %d”, x, y);
 y = 0; x = 10;
 y = x++;
 printf (“%d %d”, x, y);
 return(0);
}
```

X = 10  
Y = 0

# Exercício 4

Diga quais são os valores das variáveis *y* e *x* em cada momento de execução do seguinte programa

```
int main (void) {
 int x = 10; int y = 0;
 y = ++x;
 printf (“%d %d”, x, y);
 y = 0; x = 10;
 y = x++;
 printf (“%d %d”, x, y);
 return(0);
}
```

X = 10  
Y = 10

# Exercício 4

Diga quais são os valores das variáveis *y* e *x* em cada momento de execução do seguinte programa

```
int main (void) {
 int x = 10; int y = 0;
 y = ++x;
 printf (“%d %d”, x, y);
 y = 0; x = 10;
 y = x++;
 printf (“%d %d”, x, y);
 return(0);
}
```

X = 11  
Y = 10



# Operador --

## ■ Decremento

- O operador -- decrementa seu operando de uma unidade.
- Funciona de modo similar ao operador ++.

# Exercício 5

- O quê será impresso?

```
int a, b = 0, c = 0;
```

```
a = ++b + ++c;
```

```
printf(“%d %d %d\n”, a, b, c);
```

```
a = b++ + ++c;
```

```
printf(“%d %d %d\n”, a, b, c);
```

# Operadores binários

## ■ São eles:

□ + : adição de dois números `/* x + y */`

□ - : subtração de dois números `/* x - y */`

□ \* : multiplicação de dois números `/* x * y */`

□ / : quociente de dois números `/* x / y */`

□ % : resto da divisão inteira `/* x % y */`

- Só aplicável a operandos **inteiros**.

# Exercício

- Faça um programa que leia dois números, calcule e imprima: a parte inteira do resultado e a parte fracionária do resultado.

# Exercício 6

- #include<stdio.h>
- void main(){  
int a, b, p\_int, p\_frac;  
printf("Escreva dois numeros:\n");  
scanf("%d\n%d",&a,&b);  
p\_frac=(a%b)/b;  
p\_int= a/b – p\_frac;  
Printf("Parte inteira: %d\n Parte Fraccionaria:  
%d\n",p\_int, p\_frac);  
}

# Operadores de Atribuição

= : atribui

$x = y;$

+= : soma e atribui

$x += y;$   $\Leftrightarrow x = x + y;$

-= : subtrai e atribui

$x -= y;$   $\Leftrightarrow x = x - y;$

\*= : multiplica e atribui

$x *= y;$   $\Leftrightarrow x = x * y;$

/= : divide e atribui

$x /= y;$   $\Leftrightarrow x = x / y;$

%= : divide e atribui resto

$x \% = y;$   $\Leftrightarrow x = x \% y;$

# Exemplos de atribuição

```
x = 10;
```

```
y = 5;
```

```
x += y; /* x = x + y */
```

```
x -= 10; /* x = x - y */
```

```
x *= y; /* x = x * y */
```

# Exercício 7

1- Diga o resultado das variáveis x, y e z depois da seguinte seqüência de operações:

```
int x, y, z;
x=y=10;
z=++x;
x=-x;
y++;
x=x+y-(z--);
```

- a)  $x = 11, y = 11, z = 11$
- b)  $x = -11, y = 11, z = 10$
- c)  $x = -10, y = 11, z = 10$
- d)  $x = -10, y = 10, z = 10$
- e) Nenhuma das opções anteriores



# Operadores Relacionais

- Aplicados a variáveis que obedecem a uma relação de ordem, retornam 1 (true) ou 0 (false)

## Operador

## Relação

>

Maior do que

>=

Maior ou igual a

<

Menor do que

<=

Menor ou igual a

==

Igual a

!=

Diferente de

# Operadores Lógicos

- Operam com valores lógicos e retornam um valor lógico verdadeiro (1) ou falso (0)

| Operador | Função    | Exemplo              |
|----------|-----------|----------------------|
| &&       | AND (E)   | (c >='0' && c <='9') |
|          | OR (OU)   | (a=='F'    b!=32)    |
| !        | NOT (NÃO) | (!var)               |

# Exercício 8

Considerando as variáveis fornecidas, calcule o resultado das expressões.

```
int a = 5, b=4; float f = 2.0; char c ='A';
```

a)  $a++ + c * b$

b)  $((3 * 2.0) - b * 10) \&\& a \parallel (f / a) \geq 3$

c)  $c \parallel 0 \&\& 3 + 2 \geq 2 * 3 - 1 \&\& f \neq b \parallel 3 > a$

# Comandos de Seleção

- São também chamados de comandos condicionais.
  - if
  - switch

# Comando if

- Forma geral:

**if** (*expressão*) *sentença1*;

**else** *sentença2*;

- *sentença1* e *sentença2* podem ser uma única sentença, um bloco de sentenças, ou nada.
- O **else** é opcional.

# Comando if

- Se *expressão* é **verdadeira** ( $\neq 0$ ), a sentença seguinte é executada. Caso contrário, a sentença do **else** é executada.
- O uso de if-else garante que **apenas uma das sentenças** será executada.

# Comando if

- comando if pode ser **aninhado**.
  - Possui em sentença um outro if.
  - ANSI C especifica máximo de 15 níveis.
- **Cuidado**: um **else se refere, sempre, ao if mais próximo**, que está dentro do mesmo bloco do else e não está associado a outro if.

# Comando if -- ambiguidades

```
if (1 /*true*/)
 if (0 /*false*/)
 comando1;
else
 comando2;
```

Não executa nenhum comando ?



# Comando if

```
if (1 /*true*/)
{
 if (0 /*false*/)
 comando1;
 else
 comando2;
}
```

Executa comando2

# Comando Switch

```
■ switch (expressão) {
 case constante1: sequência1; break;
 case constante2: sequência2; break;
 ...
 default: sequência_n;
}
```

# Comando Switch - cuidados

- Testa a **igualdade** do valor da expressão com **constantes somente**.
- Duas constantes case no mesmo switch não podem ter valores idênticos.
- Se constantes **caractere** são usadas em um switch, elas são automaticamente **convertidas em inteiros**
- **break** é opcional.
- **default** é opcional.
- **switch** pode ser aninhado.

# Exemplo

```
int x;
scanf("%d", &x);
switch (x) {
 case 1: printf("Um"); break;
 case 2: printf("Dois"); break;
 case 3: printf("Tres"); break;
 case 4: printf("Quatro"); break;
 default: printf(" default ");
```

# Exemplo

```
int x;
scanf("%d", &x);
switch (x) {
 case 1: printf("Um"); break;
 case 2: printf("Dois"); break;
 case 3: printf("Tres"); break;
 case 4: printf("Quatro"); break;
 default: printf(" ");
```

O que acontece se o primeiro *break* for removido?

# Exercício

Escreva um comando if que simule a funcionalidade do switch:

```
switch (x) {
 case 1: printf("Um"); break;
 case 2: printf("Dois"); break;
 case 3: printf("Tres"); break;
 case 4: printf("Quatro"); break;
 default: printf(" ");
```



# Comandos de Iteração

- Comando for
- Comando while
- Comando do-while

# Comando for

- **for** (*inicialização ; condição ; incremento*) comando;
- As três seções – inicialização, condição e incremento - devem ser **separadas** por **ponto-e-vírgula (;)**
- Quando condição se torna **falsa**, programa **continua execução na sentença seguinte** ao for.



# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. Escreve 0
4. i++
5. Teste i <10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização  $i = 0$
2. Teste  $i < 10$
3. Escreve 0
4.  $i++$
5. Teste  $i < 10$
6. Escreve 1
7.  $i++$
8. ...
9. Escreve 9
10.  $i++$
11. Teste  $i < 10$
12. return 0

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização  $i = 0$
2. **Teste  $i < 10$**
3. Escreve 0
4.  $i++$
5. Teste  $i < 10$
6. Escreve 1
7.  $i++$
8. ...
9. Escreve 9
10.  $i++$
11. Teste  $i < 10$
12. return 0

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. **Escreve 0**
4. i++
5. Teste i <10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. Escreve 0
4. i++
5. Teste i <10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. Escreve 0
4. i++
5. Teste i < 10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. Escreve 0
4. i++
5. Teste i <10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. Escreve 0
4. i++
5. Teste i <10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0



# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf("%d \n", i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. Escreve 0
4. i++
5. Teste i <10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. Escreve 0
4. i++
5. Teste i <10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. Escreve 0
4. i++
5. Teste i <10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0

i = 10

# Exemplo-for

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf(“%d \n”, i);

 return(0);
}
```

1. Inicialização i = 0
2. Teste i < 10
3. Escreve 0
4. i++
5. Teste i <10
6. Escreve 1
7. i++
8. ...
9. Escreve 9
10. i++
11. Teste i < 10
12. return 0

# Comando for

- As expressões (inicialização, condição, incremento e comando) são **opcionais!**

```
int x;
for (x = 0; x != 34;)
 scanf("%d", &x);
```

O que acontece?

# Comando while

- Forma geral

**while** (*condição*)

*comando*;

- *condição*: é qualquer expressão. Determina o fim do laço: quando a condição é falsa.
- *comando*: pode ser vazio, simples ou um bloco.

# Exemplo- while

```
#include<stdio.h>
void main(){
 int x;
 scanf("%d",&x);
 while (x != -1)
 scanf("%d",&x);
}
```

# Comando do-while

- Forma geral

**do**{

*comando* ;

**}** **while** (*condição*);

- *comando*: pode ser vazio, simples ou um bloco.
- *condição*: pode ser qualquer expressão. Se falsa, o comando é terminado e a execução continua na sentença seguinte ao do-while



# Exercício

- Faça um comando **for** para somar os  $n$  primeiros números ímpares, com  $N$  sendo lido pelo usuário.
  - Mostre que o programa equivale a calcular  $N^2$ .

# Exercício

- Escreva um trecho de código, que calcule a quantidade de combinações possíveis de  $X$  objetos tomados  $N$  a  $N$ , com  $N \leq X$ .
- Escreva um trecho de código para computar a soma de uma matriz diagonal inferior de uma matriz bidimensional. O tamanho da matriz é especificado pelo usuário.

# Fatorial

```
#include<stdio.h>
```

```
void main(){
 int i, j;
 scanf("%d", &i);
 j = i - 1;
 do {
 i = i * j;
 j--;
 } while (j > 0);
}
```



# Comandos de desvio

- Comando return
- Comando break

# Comando return

- Forma geral:  
**return** *expressão*;

# Comando break

- Dois usos:
  - Terminar um case em um comando switch.

```
int x;
switch(x){
 case 1: printf ("1");
 case 2: printf ("2");
 case 3: printf ("3"); break;
 case 4: printf ("4");
 case 5: printf ("5"); break;
}
```

```
x = 1 → "123"
x = 2 → "23"
x = 3 → "3"
x = 4 → "45"
x = 5 → "5"
```

# Comando break

- **Forçar a terminação** imediata de um laço

```
int x;
for (x = 1; x < 100; x++)
{
 printf(“%d ”, x);
 if (x == 13)
 break;
}
```

# Funções -- declaração

## ■ Forma Geral:

*tipo nome\_da\_função (lista de parâmetros)*  
*{declarações sentenças}*

- Tudo antes do “abre-chaves” compreende o **cabeçalho** da **definição** da função.
- Tudo entre as chaves compreende o **corpo** da **definição** da função.



# Exemplo- função

```
char func (int x, char y)
{
 char c;
 c = y+ x;
 return (c);
}
```

Diagram illustrating the structure of a C function:

- The function signature `char func (int x, char y)` is highlighted in a red box and labeled "cabeçalho" (header).
- The function body, containing the code:

```
char c;
c = y+ x;
return (c);
```

is highlighted in a blue box and labeled "corpo" (body).

# Funções

- *tipo nome\_da\_função (lista de parâmetros)*  
*{declarações sentenças}*
- **tipo:** é o tipo da função, i.e., especifica o tipo do valor que a função deve retornar (*return*).
  - Pode ser qualquer tipo válido.
  - Se a função não retorna valores, seu tipo é **void**.
  - Se o tipo não é especificado, tipo *default* é **int**.
  - Se necessário, o valor retornado será convertido para o tipo da função.

# Exemplo

```
int suma(int x,int y);
```

```
void main() {
 int x,y, result;
 result= suma(x,y);
}
```

```
int suma (int x, int y) {
 int c;
 c = y + x;
 return (c);
}
```

# Passagem por valor

- Modo **default** de passagem em C
- Na chamada da função, os parâmetros são **copiados localmente**
- Uma **mudança interna não** acarreta uma **mudança externa**

```
void potencia2_valor (int n) { n = n * n; }
```

# Passagem por valor

```
void potencia2_valor (int n) { n = n * n; }
```

Chamada:

```
int x = 3;
potencia2_valor (x);
printf(“%d\n”, x); //Imprime 3
```

# Passagem por referência

- O **endereço** é passado na chamada da função
- Uma mudança interna acarreta uma **mudança externa**

```
void potencia2_ref (int *n) { *n = *n * *n ; }
```

# Passagem por referência

```
void potencia2_ref (int *n) { *n = *n * *n ; }
```

Chamada:

```
int x = 3;
```

```
potencia2_ref (&x); //Chamada com endereço
```

```
printf(“%d\n”, x); //Imprime 9
```

# Passagem de matrizes

- É sempre feita por **referência!** Por quê?

```
void sort (int num [10]);
```

```
void sort (int num []);
```

```
void sort (int *num);
```



# argc e argv

- Passando informações quando o programa é executado via **linha de comando**
- argc – **número** de argumentos passados
  - argc > 0 porque o nome do programa é o primeiro argumento
- argv: lista de argumentos passados
  - argv[0] – nome do programa
  - argv[1] – primeiro argumento ...

# argc e argv

- argv – vetor de strings

```
void main(int argc, char *argv[])
{
 if (argc != 2)
 printf("Você esqueceu o segundo argumento")
 print("Ola %s\n", argv[1]);
}
```

**Chamada: ./program.exe myName**

# Tipos de funções

- As funções são geralmente de dois tipos
  1. Executam um cálculo: sqrt(), sin()
  2. Manipula informações: devolve sucesso/falha
  3. Procedimentos: exit(), retornam void

Não é necessário utilizar os valores retornados

# Funções de tipo não inteiro

- Antes de ser usada, seu tipo deve ser declarado
- Duas formas
  - Método tradicional
  - Protótipos

# Funções de tipo não inteiro

## ■ Método tradicional

- Declaração do tipo e nome antes do uso
- Os argumentos não são indicados, mesmo que existam

```
float sum();
```

```
void main() { }
```

```
float sum(float a, float b) {...}
```

# Funções de tipo não inteiro

## ■ Protótipos

- Inclui também a quantidade e tipos dos parâmetros

```
float sum(int , int);
```

```
void main() { }
```

```
float sum(float a, float b) {...}
```

- E no caso de funções sem argumento?
  - Declarar lista como **void**

# Lista de argumentos variável

- Uma função pode admitir uma lista com tamanho e tipos variáveis
- Exemplo?
  - `printf(char *string, ... )`
- Utilização de uma macro
  - `<stdarg.h>`

# Exemplo

```
#include <stdarg.h>

double average(int i, ...)
{
 double total = 0;
 int j;

 va_list ap; //Cria objeto de manipulação
 va_start(ap, i); //Inicializa o objeto ap

 for (j = 1; j <= i; j++)
 total += va_arg(ap, double)

 va_end(ap); //Limpendo a memória

 return total / i;
}
```



# Lista de argumentos variáveis

- `va_start( ap, i )`
  - `ap` é o nome da estrutura a ser inicializada
  - o segundo argumento é o nome da última variável antes da elipse (...)
- `va_arg( ap, double )`
  - Cada chamada retorna o valor passado
  - O segundo argumento representa o tipo do dado esperado na chamada
- `va_end( ap )`: limpeza da estrutura criada

# Exercício

- Usando a biblioteca `stdarg.h`, implemente a função com o seguinte protótipo
  - `void printf(char *str, ...);`
- Considere como formatação possível apenas `%d`