

## Arquivos

Prof. Denis F. Wolf

### Funções para manipulação de arquivo

- `fprintf(arq, "string", variáveis)` – escreve no arquivo (semelhante ao `printf`)
- `fscanf(arq, "string", variáveis)` – le do arquivo (semelhante ao `scanf`)
- `fgets(*dados, tamanho dos dados, arq)` – le do arquivo (semelhante ao `gets`)
- `fwrite(*dados, tamanho dos dados, número de itens, arq)` – escreve dados no arquivo.
- `fread(*dados, tamanho dos dados, número de itens, arq)` – le dados do arquivo.

### Funções para manipulação de arquivo

- `fprintf(arq, "string", variáveis)` – escreve no arquivo (semelhante ao `printf`)
- `fscanf(arq, "string", variáveis)` – le do arquivo (semelhante ao `scanf`)
- `fgets(*dados, tamanho dos dados, arq)` – le do arquivo (semelhante ao `gets`)
- `fwrite(*dados, tamanho dos dados, número de itens, arq)` – escreve dados no arquivo.
- `fread(*dados, tamanho dos dados, número de itens, arq)` – le dados do arquivo.

### Exemplo: escrita de dados binários no arquivo

```
#include <stdio.h>

void main ()
{
    FILE *arq;
    int val1=63425, val2;

    if((arq=fopen("test.txt", "wb+"))==NULL)
        printf("\nErro abrindo arquivo.\n");

    fwrite(&val1, sizeof(int), 1, arq);

    fseek(arq, 0, SEEK_SET);

    fread(&val2, sizeof(int), 1, arq);

    printf("Val2: %d\n", val2);

    system("PAUSE");

    fclose(arq);
}
```

### Exercícios

- 1) Criar um programa que armazena e lê um vetor de 5 inteiros (dados binários).

### Exercícios

- 2) Criar uma estrutura carro com os dados: modelo, cor, preço. Declarar um vetor com 5 elementos do tipo carro. Armazenar esse vetor em um arquivo de dados binários.
- 3) Criar um programa que abre o arquivo criado anteriormente e imprime as informações dos carros que custem mais de R\$20.000,00

## Exercícios

2) Criar arquivo:

```
#include <stdio.h>
void main ()
{
    FILE *arq;
    int i, n;

    for(i=0; i<5; i++) {
        scanf("%d", &n);
        fprintf(arq, "%d\n", n);
    }
    fclose(arq);

    if((arq=fopen("test.exe",
    "w+"))==NULL)
        printf("\nErro abrindo
    arquivo.\n");
}
```

## Exercícios

2) Ler arquivo:

```
#include <stdio.h>
void main ()
{
    FILE *arq;
    int i, n;

    for(i=0; i<5; i++) {
        fscanf(arq, "%d", &n);
        printf("%d\n", n);
    }
    fclose(arq);
    system("PAUSE");

    if((arq=fopen("test.sushi",
    "r+"))==NULL)
        printf("\nErro abrindo
    arquivo.\n");
}
```

## Exercícios

4) Criar um programa que abre o arquivo criado anteriormente e permite a alteração dos preços dos carros.