

Exercícios

- 4) Crie um programa que receba um valor positivo inteiro e imprime os divisores desse valor.

Vetores

Introdução à Ciência da Computação I

Prof. Denis F. Wolf

Pense na seguinte situação ...

- Imagine que desejamos armazenar as notas de 10 alunos.
- Com o nosso conhecimento até agora, faríamos:


```
int main() {  
    float a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10;  
    printf("\n Favor inserir 10 números reais:");  
    scanf("%f %f %f %f ...", &a1, &a2, ..., &a10);  
    ...  
}
```
- Como proceder se tivéssemos 100 ou 200 alunos?
- Percebe o problema da escalabilidade do programa!?

Tipos compostos

- O que precisamos é de um tipo de dados composto, capaz de armazenar não somente um valor, mas sim um conjunto de valores.
- Como resposta a isso temos:
 - Estrutura com dados homogêneos:
Vetores e Matrizes
 - Estrutura com dados heterogêneos:
Registros (Structs)

Vetores (Arrays)

- Vetores são agrupamentos contíguos de dados em memória, capazes de armazenar um valor em cada uma de suas posições.
- Cada elementos do vetor é identificado de maneira exclusiva por intermédio de um índice seqüencial, iniciando em 0 (0,1,2,...,n-1).



Vetores (Arrays)

- Declaração:

```
tipo_dado nome_vetor[<tamanho>;
```

define um arranjo de <tamanho> elementos adjacentes na memória do tipo *tipo_dado*.
- Ex:

```
float m[10];           /* m contém 10 posições reais */  
int v[3], k[5], i;    /* declara dois vetores, v e k */  
char nome[30];       /* uma string */
```
- Ex:

```
/* declaração e inicialização */  
int x[3] = { 10, 20, 30 };  
int y[] = { 10, 20, 30, 40, 50 };
```

Referenciando Elementos

- Referenciamos os elementos do array através do seu nome e, entre colchetes, o índice da posição desejada:
- Ex: `m[5] = 5.5;`
`if (m[5] == 5.5)`
`printf("Êxito");`
`else`
`printf("Falha");`

Exemplo

```
#include <stdio.h>

#define SIZE 7 /* define uma constante ... aqui,
               representa o tamanho do array */


int main () {
    int i;
    int arint[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70};

    for (i=0; i < SIZE; i++)
        printf("%d ", arint[i]);

    return 0;
} /* saída: 10 20 30 40 50 60 70 */
```

Cuidados ...

- Em `float m[10]` o identificador `m` é uma constante que endereça o primeiro elemento do array.
– Portanto, não é possível mudar o valor de `m`.
- Ex: `float m[10], n[10];`
`m = n;` /* erro: `m` é constante ! */



Exercícios

- 1) Faça um programa em C que leia um conjunto de 10 valores inteiros e escreva-os em ordem contrária.
- 2) Desenvolva um programa que leia os valores de um vetor de 10 posições e calcule a soma dos valores armazenados em posições ímpares.
- 3) Crie um programa que leia 10 valores inteiros e **depois** verifique se foi digitado o valor "5"

Exercícios

- 4) Faça um programa que leia 2 vetores de 10 elementos inteiros e que calcule e o vetor soma.