

Trabalho 2

Implemente sua atividade sozinho sem compartilhar, olhar código de seus colegas, ou buscar na Internet. Procure usar apenas os conceitos já vistos nas aulas.

Quicksort iterativo

O objetivo deste trabalho é implementar uma versão *não-recursiva* (ou *iterativa*) do algoritmo de ordenação *quicksort*. O *quicksort* pertence à classe dos chamados métodos de *divisão-e-conquista*. Existem duas estratégias empregadas no desenvolvimento de algoritmos pertencentes a essa classe: a estratégia *recursiva* e a estratégia *iterativa*. Cada abordagem, no entanto, pode ser convertida na outra. No caso de algoritmos iterativos, o principal comando de repetição pode ser transformado em uma chamada recursiva, desde que cuidadosamente controlada por meio de contadores. Por outro lado, uma implementação recursiva pode ser “simulada” utilizando uma estrutura de dados *pilha* (de fato, a recursão é sempre convertida em uma pilha – a chamada *pilha de execução* – pelos compiladores).

No caso do algoritmo *quicksort*, a estratégia iterativa apresenta como vantagem o fato de estabelecer limites para o tamanho da pilha. Assim, em vez de inserir duas partições em ordem arbitrária na pilha de execução, como na versão recursiva, os tamanhos das partições devem ser verificados antes. A função permite adotar a política de colocar na pilha primeiro os índices do lado maior do vetor e depois os dos lado menor. Com isso, o lado **menor** pode ser processado **antes** do lado maior. Como consequência dessa política, tem-se que o tamanho da pilha é de ordem de $\mathcal{O}(\log_2(n))$, onde n é o número de elementos do vetor.

Tarefa

Desenvolva a versão iterativa do algoritmo *quicksort* para ordenação de números inteiros. Para isso, deve ser implementada uma estrutura de dados pilha, que armazenará os índices que delimitam segmentos do vetor que estão à espera de ordenação. O programa deve receber como entrada uma lista de tamanho n , tal que $2 \leq n \leq 100$ e gerar como saída uma lista ordenada. O programa também deve ser capaz de definir o tamanho máximo da pilha, de modo a evitar alocação inadequada de memória.

Deve-se implementar funções de manipulação de pilhas necessárias ao desenvolvimento do projeto. Funções que não serão utilizadas não precisam ser criadas.

Entrada e saída

A entrada será composta de:

1. um número inteiro n , sendo que $2 \leq n \leq 50$, que representa o número de elementos do vetor a ser ordenado;
2. uma sequência de inteiros, de tamanho n .

A saída será composta pela sequência de números ordenada.

Exemplo de entrada

```
9
8 10 3 1 9 8 8 0 7
```

Exemplo de saída

```
0 1 3 7 8 8 8 9 10
```

A formatação de saída deverá respeitar as seguintes regras: i) os números deverão começar na primeira linha, sendo cada número seguido por um espaço, ii) ao final da impressão de todos os números o programa deverá realizar uma quebra de linha.

Veja exemplo abaixo, onde o caractere sublinhado: `_` representa um espaço e `\n` representa uma quebra de linha.

```
0_1_3_7_8_8_8_9_10_\n
```

Veja na página wiki arquivos com casos de entrada/saída e formatação.

Instruções

O projeto será avaliado principalmente levando em consideração:

1. Processamento correto das entradas e saídas do programa;
2. Realização das tarefas descritas;
3. Bom uso das técnicas de programação;
4. Boa indentação e uso de comentários no código.

Restrições:

- **Não** deverá ser utilizada qualquer variável global.
- As seguintes funções deverão **obrigatoriamente** ser implementadas e utilizadas:
 1. `int desempilha(Pilha P[])` – deve receber como parâmetro uma pilha P e devolver o topo da mesma.
 2. `void empilha(Pilha P[], int elem)` – deve receber como parâmetro uma pilha P e um número que deve ser empilhado.

3. `int vazia(Pilha P[])` – deve receber como parâmetro uma pilha `P` e devolver 1, caso a pilha seja vazia, e 0, caso contrário.
- Você poderá criar outras funções se quiser ou precisar — lembre-se de tornar a função criada útil para os propósitos de reuso e abstração, e de comentá-la corretamente.
 - Não poderão ser utilizadas bibliotecas com funções prontas.

ATENÇÃO: o projeto deverá ser entregue apenas pelo SQTPM no formato C, escolhendo a opção `Trabalho2`. Há um caso de teste para serem baixados na página da disciplina. O sistema receberá trabalhos **apenas** entre os dias 03/11/2010, às 0h00, e 09/11/2010 às 23h59. Não serão aceitos trabalhos com atraso.

Podem utilizar o editor de sua preferência, mas compilem e executem o código utilizando o `gcc`:

```
gcc numusp.c -o numusp -lm -Wall
```

Para executar e verificar os casos de teste, executem:

```
./numusp < caseX.in > arquivosaida.out
```

Qualquer dúvida nos casos de teste disponibilizados, enviar e-mail para o estagiário PAE com o assunto `[trab2]duvida`.

A detecção de cópia de parte ou de todo código-fonte, de qualquer origem, implicará em reprovação no trabalho.