

Arquivos

Introdução à Ciência da Computação I

Prof. Denis F. Wolf

Entrada e Saída de Dados

- Em C não existem comandos de Entrada e Saída, sendo estas tarefas executadas por funções especialmente criadas para esta finalidade e armazenadas em bibliotecas específicas.
- Dados podem ser manipulados em dois diferentes tipos de fluxos:
 - fluxos de texto e;
 - fluxos binários.

Fluxos (streams)

- **Fluxo de texto:** composto por uma seqüência de caracteres, que pode ou não ser dividida em linhas terminadas por um caractere de final de linha.
 - Um detalhe que deve ser considerado é que na última linha não é obrigatório o caractere de fim de linha.
- **Fluxo binário:** composto por uma seqüência de bytes lidos, sem tradução, diretamente do dispositivo externo.
 - Não ocorre nenhuma tradução e existe uma correspondência um para um entre os dados do dispositivo e os que estão no fluxo.

Arquivos

- Os arquivos são entendidos como *streams* cujos dados estão guardados em um dispositivo de armazenamento secundário
- Operações comuns em arquivos são:
 - abertura e fechamento de arquivos;
 - apagar um arquivo;
 - leitura e escrita de um caractere;
 - indicação de que o fim do arquivo foi atingido;
 - posicionar o arquivo em um ponto determinado
- Importante:
 - Ao final das operações necessárias o programa deve fechar o arquivo.
 - Quando um programa é encerrado todos os arquivos associados são fechados automaticamente e os conteúdos dos buffers são descarregados para o dispositivo externo.

Funções da biblioteca *stdio.h*

Função	Descrição
<i>fopen()</i>	Abre um arquivo
<i>fclose()</i>	Fecha um arquivo
<i>fseek()</i>	Posiciona o ponteiro do arquivo
<i>feof()</i>	Retorna VERDADE se chegou ao fim do arquivo
<i>fflush()</i>	Descarrega o buffer associado com o arquivo
<i>fprintf()</i>	Equivalente a <i>printf()</i> , usando stream
<i>fscanf()</i>	Equivalente a <i>scanf()</i> , usando stream
<i>fgets()</i>	Equivalente a <i>gets()</i> , usando stream
<i>fwrite()</i>	Escrita de dados no modo binário
<i>fread()</i>	Leitura de dados no modo binário

Abrindo e fechando um arquivo

```
FILE *arq;
```

Declara um ponteiro para arquivo (FILE)

```
arq = fopen("nome_do_arq", modo);
```

Abre/cria arquivo. Retorna NULL se ocorrer algum erro.

```
fclose(arq);
```

Fecha um arquivo

Abrindo e fechando um arquivo

```
void main ()
{
FILE *arq;
arq=fopen("dados.txt", w+)
if (arq==NULL)
{
printf("Erro na abertura do arquivo");
exit(0);
}
fclose(arq);
}
```

Modos de abertura

- r: abre arquivo para leitura
- w: cria arquivo para escrita
- a: abre arquivo para escrita (anexando)
- r+: abre arquivo para leitura e escrita
- w+: cria/abre arquivo para leitura e escrita
- a+: cria/abre arquivo para leitura e escrita (anexando)

Funções para manipulação de arquivo

- `fprintf(arq, "string", variáveis)` – escreve no arquivo (semelhante ao `printf`)
- `fscanf(arq, "string", variáveis)` – le do arquivo (semelhante ao `scanf`)
- `fgets(arq, tamanho dos dados, *dados)` – le do arquivo (semelhante ao `gets`)
- `fwrite(*dados, tamanho dos dados, número de itens, arq)` – escreve dados no arquivo.
- `fread(*dados, tamanho dos dados, número de itens, arq)` – le dados do arquivo.

Funções para manipulação de arquivo

- `fseek(arq, posição a ser buscada, posição de referencia)` – busca posição em arquivo aberto
posição a ser buscada: em bytes
posição de referência: `SEEK_SET` para início do arquivo
`SEEK_CUR` para posição atual
`SEEK_END` para fim do arquivo
- `feof(arq)` – retorna zero se ponteiro não aponta para o fim do arquivo
- `fflush(arq)` – descarrega o buffer no arquivo

Exemplo: escrita de texto no arquivo

```
void main ()
{
    FILE *arq;
    int i, n;

    if((arq=fopen("test.dat", "w+"))==NULL)
        printf("\nErro abrindo arquivo.\n");

    for(i=0; i<5; i++)    {
        scanf("%d", &n);
        fprintf(arq, "\n%d", n);
    }

    fclose(arq);
}
```

Exemplo: leitura de texto no arquivo

```
void main ()
{
    FILE *arq;
    int i, n;

    if((arq=fopen("test.dat", "w+"))==NULL)
        printf("\nErro abrindo arquivo.\n");

    for(i=0; i<5; i++)    {
        fscanf(arq, "%d", &n);
        printf("\n%d", n);
    }

    fclose(arq);
}
```

Exercícios

- 1) Criar um programa que lê uma frase e escreve em um arquivo de texto. Após a escrita no arquivo, o programa deve ler o conteúdo do arquivo e exibi-lo na tela.
- 2) Criar um programa abre um arquivo de texto já existente e lê uma palavra digitada. O programa deve verificar se a palavra está contida no arquivo.