

TAD: Tipo Abstrato de Dados (parte 2)

SCC0502 – Algoritmos e Estruturas de
Dados I

Prof. Thiago A. S. Pardo

Modularização em C

- Programa em C pode ser dividido em **vários arquivos**
 - Arquivos **fonte** com extensão **.c**
 - Denominados de módulos
- Cada **módulo** deve ser **compilado separadamente**
 - Para tanto, usa-se um **compilador**
 - Resultado: **arquivos objeto** não executáveis
 - Arquivos em linguagem de máquina com extensão **.o** ou **.obj**
- Arquivos objeto devem ser **juntados** em um **executável**
 - Para tanto, usa-se um **ligador** ou **link-editor**
 - Resultado: um único arquivo em linguagem de máquina
 - Usualmente com extensão **.exe**

2

Modularização em C

- **Módulos são muito úteis** para construir **bibliotecas** de funções inter-relacionadas. Por exemplo:
 - Módulos de funções matemáticas
 - Módulos de funções para manipulação de strings
 - Etc.
- Em C, é preciso **listar no início de cada módulo aquelas funções de outros módulos** que serão utilizadas:
 - Isso é feito através de uma lista denominada **cabeçalho**

3

Modularização em C

- **Módulos são muito úteis** para construir **bibliotecas** de funções inter-relacionadas. Por exemplo:
 - Módulos de funções matemáticas
 - Módulos de funções para manipulação de strings
 - Etc.
- Em C, é preciso **listar no início de cada módulo aquelas funções de outros módulos** que serão utilizadas:
 - Isso é feito através de uma lista denominada **cabeçalho**
- **Exemplo:** considere um arquivo **STR.c** contendo **funções para manipulação de strings**, dentre elas:
 - **int** comprimento (**char*** strg)
 - **void** copia (**char*** dest, **char*** orig)
 - **void** concatena (**char*** dest, **char*** orig)

4

Modularização em C

- **Exemplo (cont):** Qualquer módulo que utilizar essas funções deverá incluir no início o cabeçalho das mesmas, como abaixo.

```

/* Programa Exemplo.c */
#include <stdio.h>
int comprimento (char* str);
void copia (char* dest, char* orig);
void concatena (char* dest, char* orig);
int main (void) {
    char str[101], str1[51], str2[51];
    printf("Entre com uma sequência de caracteres: ");
    scanf("%50s[^\n]", str1);
    printf("Entre com outra sequência de caracteres: ");
    scanf("%50s[^\n]", str2);
    copia(str, str1); concatena(str, str2);
    printf("Comprimento total: %d\n",comprimento(str));
    return 0; }

```

Modularização em C

- **Exemplo (cont):**
 - A partir desses dois fontes (Exemplo.c e STR.c), podemos gerar um executável compilando cada um separadamente e depois ligando-os
 - Por exemplo, com o compilador C (gcc), utilizaríamos a seguinte sequência de comandos para gerar o arquivo executável Teste.exe:

```

> gcc -c STR.c
> gcc -c Exemplo.c
> gcc -o Teste.exe STR.o Exemplo.o

```

- **Questão:**
 - É preciso inserir manualmente e individualmente todos os cabeçalhos de todas as funções usadas por um módulo?
 - E se forem muitas e de diferentes módulos?

6

Modularização em C

- **Solução**
 - **Arquivo de cabeçalhos** associado a cada módulo, com:
 - cabeçalhos das funções oferecidas pelo módulo e,
 - eventualmente, os tipos de dados que ele **exporta**
 - typedefs, structs, etc.
 - Segue o mesmo nome do módulo ao qual está associado
 - porém com a **extensão .h**
- **Exemplo:**
 - Arquivo STR.h para o módulo STR.c do exemplo anterior

7

Modularização em C

```

/* Arquivo STR.h */

/* Função comprimento:
Retorna o no. de caracteres da string str */
int comprimento (char* str);

/* Função copia:
Copia a string orig para a string dest */
void copia (char* dest, char* orig);

/* Função concatena:
Concatena a string orig na string dest */
void concatena (char* dest, char* orig);

```

8

Modularização em C

- O programa Exemplo.c pode então ser reescrito como:

```

/* Programa Exemplo.c */
#include <stdio.h> /* Módulo da Biblioteca C Padrão */
#include "STR.h" /* Módulo Próprio */
int main (void) {
    char str[101], str1[51], str2[51];
    printf("Entre com uma sequência de caracteres: ");
    scanf(" %50s[^\n]", str1);
    printf("Entre com outra sequência de caracteres: ");
    scanf(" %50s[^\n]", str2);
    copia(str, str1); concatena(str, str2);
    printf("Comprimento total: %d\n", comprimento(str));
    return 0; }

```

Nota: O uso dos delimitadores < > e " " indica onde o compilador deve procurar os arquivos de cabeçalho - na biblioteca interna (<>) ou começando pelo diretório corrente (" ")

9

TADs em C

- Módulos podem ser usados para definir um **novo tipo de dado** e o **conjunto de operações** para manipular dados desse tipo:
 - Tipo Abstrato de Dados (TAD)**
- Definindo um tipo *abstrato*, pode-se "esconder" a implementação
 - Quem usa o tipo abstrato precisa apenas conhecer a funcionalidade que ele implementa, não a forma como ele é implementado
 - Facilita manutenção e re-uso de códigos, entre outras vantagens

10

Exemplo da aula anterior

TAD de números racionais

Programa 1

programa ensino números racionais
 usar TAD de números racionais
 início
 declarar r racional
 imprimir("Agora vamos aprender...")
ler_numeros(r,1)
 ...
 fim

Programa 2

programa cálculos matemáticos
 usar TAD de números racionais
 início
 declarar i inteiro
 declarar r(10) racional
 para i=1 até 10 faça
 ler_numeros(r,i)
 calcular_media(r,10)
 ...
 fim

TADs em C: Exemplo

```

/* TAD: Matriz m por n */

/* Tipo Exportado */
typedef struct matriz Matriz;

/* Funções Exportadas */
/* Função cria - Aloca e retorna matriz m por n */
Matriz* cria (int m, int n);
/* Função libera - Libera a memória de uma matriz */
void libera (Matriz* mat);

/* Continua... */

```

Arquivo matriz.h

12

TADs em C: Exemplo

```
/* Continuação... */

/* Função acessa - Retorna o valor do elemento [i][j] */
float acessa (Matriz* mat, int i, int j);

/* Função atribui - Atribui valor ao elemento [i][j] */
void atribui (Matriz* mat, int i, int j, float v);

/* Função linhas - Retorna o no. de linhas da matriz */
int linhas (Matriz* mat);

/* Função colunas - Retorna o no. de colunas da matriz */
int colunas (Matriz* mat);
```

Arquivo matriz.h

13

TADs em C: Exemplo

```
#include <stdlib.h> /* malloc, free, exit */
#include <stdio.h> /* printf */
#include "matriz.h"

struct matriz {
    int lin;
    int col;
    float* v;
};

void libera (Matriz* mat){
    free(mat->v);
    free(mat);
}
```

Deve estar incluído no .c
correspondente

Arquivo matriz.c

14

TADs em C: Exemplo

```
/* Continuação... */

Matriz* cria (int m, int n) {
    Matriz* mat = (Matriz*) malloc(sizeof(Matriz));
    if (mat == NULL) {
        printf("Memória insuficiente!\n");
        exit(1);
    }
    mat->lin = m;
    mat->col = n;
    mat->v = (float*) malloc(m*n*sizeof(float));
    return mat;
}
```

Arquivo matriz.c

15

TADs em C: Exemplo

```
/* Continuação... */

float acessa (Matriz* mat, int i, int j) {
    int k; /* índice do elemento no vetor */
    if (i<0 || i>=mat->lin || j<0 || j>=mat->col) {
        printf("Acesso inválido!\n");
        exit(1);
    }
    k = i*mat->col + j;
    return mat->v[k];
}

int linhas (Matriz* mat) {
    return mat->lin;
}
```

Arquivo matriz.c

16

TADs em C: Exemplo

```

/* Continuação... */

void atribui (Matriz* mat, int i, int j, float v) {
    int k; /* índice do elemento no vetor */
    if (i<0 || i>=mat->lin || j<0 || j>=mat->col) {
        printf("Atribuição inválida!\n");
        exit(1);
    }
    k = i*mat->col + j;
    mat->v[k] = v;
}

int colunas (Matriz* mat) {
    return mat->col;
}

```

Arquivo matriz.c

17

Programa cliente – que usa o TAD

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "matriz.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    float a,b,c,d;
    Matriz *M;

    // criação de uma matriz
    M = cria(5,5);

    // inserção de valores na matriz
    atribui(M,1,2,40);
    atribui(M,2,3,3);
    atribui(M,3,0,15);
    atribui(M,4,1,21);
}

```

Programa cliente – que usa o TAD

```

/* Continuação... */

// verificando se a inserção foi feita corretamente
a = acessa(M,1,2);
b = acessa(M,2,3);
c = acessa(M,3,0);
d = acessa(M,4,1);

printf ("M[1][2]: %4.2f \n", a);
printf ("M[2][3]: %4.2f \n", b);
printf ("M[3][0]: %4.2f \n", c);
printf ("M[4][1]: %4.2f \n", d);

system("PAUSE");
return 0;
}

```

Exercício em duplas

20

Exercício: TAD Conjuntos (SET)

- Um **conjunto** é uma coleção de membros (ou elementos)
 - Cada membro ou é um conjunto ou um elemento primitivo chamado de átomo
- Todos os membros são diferentes: nenhum conjunto contém 2 cópias do mesmo elemento
- Exemplo
 - $\{1,4\} \rightarrow \text{ok}$
 - $\{1,4,1\} \rightarrow \text{não ok}$

21

Operações básicas: união, intersecção e diferença

- Se A e B são conjuntos, então $A \cup B$ é o conjunto de elementos que são membros de A ou de B ou de ambos
- Se A e B são conjuntos, então $A \cap B$ é o conjunto de elementos que estão em A e em B
- Se A e B são conjuntos, então $A - B$ é o conjunto de elementos em A que não estão em B
- Exemplo: $A = \{a,b,c\}$ e $B = \{b,d\}$
 - $A \cup B = \{a,b,c,d\}$
 - $A \cap B = \{b\}$
 - $A - B = \{a,c\}$

22

Conjuntos em C

- Como implementar um conjunto em C?

23

Conjuntos em C

- Como implementar um conjunto em C?

```
char conjunto[1000]; //elementos são concatenados com separadores
```

24

Conjuntos em C

■ Como implementar um conjunto em C?

```
char conjunto[1000]; //elementos são concatenados com separadores
```

```
int e1, e2, ..., eN; //uma variável para cada elemento
```

25

Conjuntos em C

■ Como implementar um conjunto em C?

```
char conjunto[1000]; //elementos são concatenados com separadores
```

```
int e1, e2, ..., eN; //uma variável para cada elemento
```

```
# define N 100 //por exemplo, conjunto que tem números de 0 a 99
int conjunto[N]; //conjunto[i]=1 se i está no conjunto; 0, caso contrário
```

26

Conjuntos em C

■ Como implementar um conjunto em C?

```
char conjunto[1000]; //elementos são concatenados com separadores
```

```
int e1, e2, ..., eN; //uma variável para cada elemento
```

```
# define N 100 //por exemplo, conjunto que tem números de 0 a 99
int conjunto[N]; //conjunto[i]=1 se i está no conjunto; 0, caso contrário
```

```
struct conjunto { //uma estrutura dinâmica
    int* v;
}
```

27

Operações?

28

Operações usuais

- Criar_conjunto(A)
- União(A,B,C)
- Intersecção(A,B,C)
- Diferença(A,B,C)
- Membro(x,A)
- Inserir(x,A)
- Remover(x,A)
- Atribuir(A,B)
- Min(A)
- Max(A)
- Igual(A,B)
- Liberar(A)
- Imprimir(A)

29

Definição das operações

- Criar_conjunto(A): faz o conjunto vazio ser o valor para a variável conjunto A
- União(A,B,C): toma os argumentos A e B que são conjuntos e retorna $A \cup B$ à variável C
- Intersecção(A,B,C): toma os argumentos A e B que são conjuntos e retorna $A \cap B$ à variável C
- Diferença(A,B,C): toma os argumentos A e B que são conjuntos e retorna $A - B$ à variável C
- Membro(x,A): toma o conjunto A e o objeto x cujo tipo é o tipo do elemento de A e retorna um valor booleano *true* se $x \in A$ e *false* caso contrário

30

Definição das operações

- Inserir(x,A): toma o conjunto A e o objeto x, cujo tipo é o tipo do elemento de A, e faz x um membro de A. O novo valor de $A = A \cup \{x\}$. Se x já é um membro de A, então a operação insere não muda A
- Remover(x,A): remove o objeto x, cujo tipo é o tipo do elemento de A, de A. O novo valor de $A = A - \{x\}$. Se x não pertence a A, então a operação remove não altera A

31

Definição das operações

- Atribuir(A,B): seta o valor da variável conjunto A igual ao valor da variável conjunto B
- Min(A): retorna o valor mínimo no conjunto A. Por exemplo: $\text{Min}(\{2,3,1\}) = 1$ e $\text{Min}(\{ 'a', 'b', 'c' \}) = 'a'$
- Max(A): similar a Min(A), só que retorna o máximo do conjunto
- Igual(A,B): retorna *true* se e somente se os conjuntos A e B consistem dos mesmos elementos
- Liberar(A): libera memória usada por A
- Imprimir(A): imprime elementos do conjunto A

32

Exercício

- Em duplas, implementem em C o TAD conjunto de números inteiros

33

Questão


- **Caso se deseje alterar a forma de implementar um conjunto**
 - Qual o custo para o usuário do TAD?
 - Qual o custo para quem desenvolveu o TAD?

34

Tipo abstrato de dados

- *Pensamento do dia*

Nunca desmonte uma TV para aumentar o volume. Use o botão!



35